

Test současně s tiskem

MIDTRONICS

Řada MDX-300 Testery elektrického systému a vodivosti akumulátoru

Testery řady MDX-300 mají nyní integrovanou tiskárnu. Určení a vyhodnocení proudového stavu akumulátoru a elektrického systému je tak ještě jednodušší a dostupnější než dosud.

Oba testery MDX-325P a MDX-335P provádějí jednoduché a přesné testy akumulátoru nebo systému. Testy jsou rychlé, bez přehřívání, jiskření a nutnosti uživatelského vyhodnocení. Uživatel nemůže změnit výsledky testů, což znamená větší věrohodnost. Výsledky je možné zobrazit a vytisknout okamžitě před zákazníky. To přináší zlepšení uživatelského servisu a preventivní údržby. Testery používají patentovanou, časem prověřenou technologii měření vodivosti (konduktance). Prodejci automobilů a poskytovatelé servisu na celém světě využívají testery Midtronics pro záruční testování i pro preventivní údržbu.

Vlastnosti:

- Integrovaná tiskárna umožňuje okamžitý tisk výsledků zákazníkovi
- Hlavička tisku je uživatelsky nastavitelná
- Test 12 V akumulátorů a elektrického systému pro automobily a lehké nákladní vozy
- Test startovacího a nabíjecího napětí systému a zobrazení výsledků
- Test akumulátorů od 100 do 900 CCA
- Detekce vadných článků akumulátoru
- Ochrana proti přepólování
- Test akumulátorů vybitých až na 1 V
- Kompatibilní s normami (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Test více chemických systémů akumulátorů: standardní (plnitelné), AGM a GEL
- 19 jazyků



SPECIFIKACE :

Model:

- Řada MDX-300

Displej:

- LCD textový

Pracovní teplota:

- 0°C až 50°C / 32°F až 120 °F

Rozsah testu:

- 100-900 CCA
- 100-550 DIN
- 100-900 EN
- 100-550 IEC
- 100-900 SAE

Vestavěná tiskárna:

- Napájena testovaným akumulátorem

Rozsah napětí:

- Test 12 V akumulátorů až do 1 V

Délka kabelu:

- 533,4 mm

Napájení:

- Test. akumulátorem nebo 9 V baterií

Voltmetr:

- 0,9 ~ 16 V_{DC}, ±0,05 V_{DC}

Jazyky:

- 19 jazyků

Materiál krytu:

- ABS plast odolný kyselině

Rozměry:

- 230 x 102 x 65 mm

Hmotnost:

- 499 g

MIDTRONICS

MDX-335P

MICRONIX, spol. s r.o.
ANTALA STASKA 33A
140 00 PRAHA 4
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 225 282 701

ZKOUSKA BATERIE

BATER. V PORADKU

NAPETI	12,64V
NAMERENE	541A EN
HODNOTA	600A EN

TYP BATERIE	NORMAL
VOLBA ZKOUSKY	MIMO VOZIDLO

TEST STARTOVANI

OK

NAPETI	10,56V
--------	--------

TEST DOBIJENI

OK

NAPETI	14,63V
--------	--------

0308170315-022	192-467B
----------------	----------

Vlastnosti

	MDX-325P	MDX-335P
Testování AGM a GEL akumulátorů	•	•
Diagnostika SOH (zdravotní stav akumulátoru)	•	•
Teplotní kompenzace	•	•
Test startování a alternátoru	•	•
Servo technologie		•
Režim voltmetru		•
Adresa provozovny (na tištěném protokolu)		•
Procedura odstranění povrchového náboje		•



Řada MDX-300
s integrovanou tiskárnou

• MDX-325P

Tester vstupní úrovně vodivosti (konduktance) akumulátoru. Podpora proaktivního testování akumulátoru pro zlepšení kvality servisu a větší spokojenost zákazníků díky přesnějším výsledkům testů.

• MDX-335P

Rozšířené možnosti pro testování elektrického systému a vodivosti (konduktance) akumulátoru - pro zajištění mobility. Možnost testu 3 nejčastějších příčin elektrických závad vozidla. Přesnější testování, větší spokojenost zákazníků, zvýšení tržeb za akumulátory a startéry.